

MOL WO M 46

medicinální bílý olej



MOL WO M 46 je bílý olej vysoké čistoty na bázi minerálního oleje, vyrobený vícestupňovým rafinačním procesem. Neobsahuje aromatické sloučeniny. Splňuje nejdůležitější specifikace pro bílý olej jako např. ustanovení o tekutém parafínu (Paraffinum liquidum) v Evropském a Maďaském lékopisu a jde nad rámec požadavků na čistotu daných normami 172.878 a 178.3620(a) Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv Spojených států amerických (FDA). Výrobek dále vyhovuje Nařízení Evropské komise č. 10/2011/ES o materiálech přicházejících do styku s potravinami.

Použití



Výroba farmaceutických výrobků

Výroba kosmetických přípravků

Výroba potravin

Pomocný materiál pro konzervářský průmysl

Zařízení, u kterých je možný kontakt s potravinami

Vlastnosti a výhody

Vysoká čistota

Chemicky neutrální, splňuje nejpřísnější požadavky na čistotu
Při přímém kontaktu s živými organismy nezpůsobují poškození zdraví,
jsou-li dodrženy pokyny

Bezbarvý a bez zápachu

Nedochází ke změně barvy a vůně výrobku

Neobsahuje aromatické
sloučeniny

Bezpečné použití

Specifikace a schválení

Viskozitní třída: ISO VG 46

KOSHER

HALAL

European Pharmacopoeia (Ph.Eur. Curr.revision)

Ph. Hg. VIII (Pharmacopoeia Hungarica)

FDA 172.878

FDA 178.3620(a)

Výrobce :MOL-LUB Ltd.

Dovozce : MOL Česká republika, s.r.o., Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zákaznický a technický servis : Tel.: + 420 241 080 855, 843, 821 mobil: 602 578 385 ; Fax : + 420 241 080 878

E-mail: objednavky-oleje@molcesko.cz Web: <http://molcesko.cz>

Poslední revize: 2021.11.30 15:14

1 / 2 Strana.

Verze: 017.001.011

MOL WO M 46

medicinální bílý olej



Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Vzhled	bezbarvý, čirý, jasný
Barva (Saybolt)	+30
Hustota při 15 °C [g/cm ³]	0,863
Kinematická viskozita při 40 °C [mm ² /s]	47,8
Dynamická viskozita při 20 °C [mPa.s]	118
Bod tekutosti [°C]	-12
Bod vzplanutí v otevřeném kelímku (Cleveland) [°C]	220

Vlastnosti v tabulce jsou typické hodnoty produktu a nepředstavují specifikaci.

Pokyny pro manipulaci a skladování

Skladujte v původním obalu na suchém, dobře větraném místě.

Uchovávejte mimo dosah přímého ohně a jiných zdrojů zapálení.

Chraňte před přímým slunečním zářením.

Při přepravě, skladování a používání výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a ekologické předpisy týkající se produktů z minerálních olejů.

Pro další podrobnosti si přečtěte bezpečnostní list produktu.

Skladovatelnost v plastových obalech: 12 měsíců.

V původním obalu při dodržení skladovacích podmínek: 36 měsíců

Doporučená teplota skladování: max. 40°C

Informace pro objednání

Kód nomenklatury 27101985

SAP kód a balení:

13301949 MOL WO M 46 50KG

60 l ocelový sud

13301500 MOL WO M 46

autocisterna

Emailové objednávky: objednavky-oleje@molcesko.cz

Telefon pro objednání: +420 241 080 842, 843 (mezi 07-16 h v pracovních dnech)