

MOL Standard S 40

jednostupňový olej pro dieselové motory



MOL Standard Diesel 40 je jednostupňový olej pro naftové motory, vyrobený z minerálních základových olejů, obsahující přísady, které modifikují viskozitní charakteristiky a zajišťují přiměřenou výkonnostní úroveň, pro použití ve starších nepřepřítaných naftových motorech.

Použití



Nákladní vozy, autobusy, zemědělské a silniční stavební stroje s nízkým a středním namáháním, které nemají přeplňovací turbodmychadlo

Přepřítané naftové motory starší konstrukce

Vlastnosti a výhody

Vysoká provozní viskozita

Snižuje spotřebu oleje a zlepšuje vnitřní utěsnění motoru

Dobrá pevnost mazacího filmu

Stabilní nosný mazací film i u silně opotřebených a starších motorů

Specifikace a schválení

Viskozitní třída: SAE 40
API CC
MIL-L-2104B

Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Hustota při 15°C [g/cm ³]	0,893
Kinematická viskozita při 40 °C [mm ² /s]	179,1
Kinematická viskozita při 100 °C [mm ² /s]	15,7
Viskozitní index	88
Bod tekutosti [°C]	-15
Bod vzplanutí v otevřeném kelímku (Cleveland) [°C]	240
Číslo celkové alkality (BN) [mg KOH/g]	3,5

Vlastnosti v tabulce jsou typické hodnoty produktu a nepředstavují specifikaci.

Výrobce :MOL-LUB Ltd.

Dovozce : MOL Česká republika, s.r.o., Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zákaznický a technický servis : Tel.: + 420 241 080 855, 843, 821 mobil: 602 578 385 ; Fax : + 420 241 080 878

E-mail: objednavky-oleje@molcesko.cz Web: <http://molcesko.cz>

Poslední revize: 2021.11.29 10:26

1 / 2 Strana.

Verze: 015.001.000

MOL Standard S 40

jednostupňový olej pro dieselové motory



Pokyny pro manipulaci a skladování

Skladujte v původním obalu na suchém, dobře větraném místě.

Uchovávejte mimo dosah přímého ohně a jiných zdrojů zapálení.

Chraňte před přímým slunečním zářením.

Při přepravě, skladování a používání výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a ekologické předpisy týkající se produktů z minerálních olejů.

Pro další podrobnosti si přečtěte bezpečnostní list produktu.

Motorové oleje jsou hotové formulace maziv, kde nejsou zapotřebí další přísady a dodatečné přidání může mít za následek nepředvídatelné nepříznivé účinky.

Výrobce a distributor nenesou odpovědnost za takové případné škody.

V původním obalu při dodržení skladovacích podmínek: 60 měsíců

Doporučená teplota skladování: max. 40°C

Informace pro objednání

Kód nomenklatury 27101981

SAP kód a balení:

13100223 MOL Standard S 40 180KG

216,5 l ocelový sud

13301407 MOL Standard S 40

autocisterna

Emailové objednávky: objednavky-oleje@molcesko.cz

Telefon pro objednání: +420 241 080 842, 843 (mezi 07-16 h v pracovních dnech)