

MOL Dynamic Transit 10W-30

univerzální motorový olej



MOL Dynamic Transit 10W-30 je motorový olej pro naftové motory, skládající se z minerálních olejů vyrobených moderními procesy rafinace ropy a vyváženého víceúčelového systému přísad, které modifikují viskozitní charakteristiky, aby bylo zajištěna vysoká výkonnostní úroveň oleje v osobních a užitkových vozidlech.

Použití



Užitková vozidla a autobusy vybavené systémy EGR (zpětná cirkulace výfukových plynů) a SCR (selektivní katalytická redukce).

Smíšený vozový park

Benzínové nebo přeplňované a nepřepňované naftové motory užitkových a osobních automobilů

Motory autobusů a užitkových vozidel na krátké a dlouhé vzdálenosti

Motory stavebních, zemědělských, zemních strojů a ostatních zařízení

Železniční a lodní dieselové motory pracující při nízkých otáčkách a vysokém zatížení

Vlastnosti a výhody

Extrémní nízkoteplotní vlastnosti

Zajišťuje snadné startování i v extrémním chladu a prodlužuje životnost autobaterie

Univerzální

Široký rozsah aplikací umožňuje snížit počet mazacích olejů

Výjimečná tepelná a oxidační stabilita

Odolává procesu stárnutí a tvorbě usazenin i při vysokých provozních teplotách, zajišťuje dlouhodobou životnost oleje a nižší náklady na údržbu

Vynikající stříhová stabilita

Zachovává si dlouhodobě příznivé vlastnosti i při vysokém smykovém zatížení a velkých zatíženích

Vysoká alkalická rezerva

Dlouhodobá neutralizace kyselin poskytuje dlouhé výměnné intervaly oleje

Vynikající zpracování sazí

Chrání proti tvorbě usazenin a udržuje čistotu válců motoru

Specifikace a schválení

Viskozitní třída: SAE 10W-30

ACEA E7

API CI-4

API SL

Global DHD-1

MAN M 3275

Volvo VDS-3

Renault RLD-2

MTU Type 2

Caterpillar ECF-2

MACK EO-M Plus

Deutz DQC III-10

Mack EO-N

Výrobce :MOL-LUB Ltd.

Dovozce : MOL Česká republika, s.r.o., Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zákaznický a technický servis : Tel.: + 420 241 080 855, 843, 821 mobil: 602 578 385 ; Fax : + 420 241 080 878

E-mail: objednavky-oleje@molcesko.cz Web: <http://molcesko.cz>

Poslední revize: 2021.11.29 10:26

1 / 2 Strana.

Verze: 020.001.000

MOL Dynamic Transit 10W-30

univerzální motorový olej



Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Hustota při 15°C [g/cm ³]	0,872
Kinematická viskozita při 40 °C [mm ² /s]	78,9
Kinematická viskozita při 100 °C [mm ² /s]	11,9
Viskozitní index	144
Bod tekutosti [°C]	-39
Bod vzplanutí v otevřeném kelímku (Cleveland) [°C]	230
Číslo celkové alkality (BN) [mg KOH/g]	10,1

Vlastnosti v tabulce jsou typické hodnoty produktu a nepředstavují specifikaci.

Pokyny pro manipulaci a skladování

Skladujte v původním obalu na suchém, dobře větraném místě.

Uchovávejte mimo dosah přímého ohně a jiných zdrojů zapálení.

Chraňte před přímým slunečním zářením.

Při přepravě, skladování a používání výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a ekologické předpisy týkající se produktů z minerálních olejů.

Pro další podrobnosti si přečtěte bezpečnostní list produktu.

Motorové oleje jsou hotové formulace maziv, kde nejsou zapotřebí další přísady a dodatečné přidání může mít za následek nepředvídatelné nepříznivé účinky.

Výrobce a distributor nenesou odpovědnost za takové případné škody.

V původním obalu při dodržení skladovacích podmínek: 60 měsíců

Doporučená teplota skladování: max. 40°C

Informace pro objednání

Kód nomenklatury 27101981

SAP kód a balení:

13300393 MOL Dynamic Transit 10W-30 10LA

10 l plastový kanistr

Emailové objednávky: objednavky-oleje@molcesko.cz

Telefon pro objednání: +420 241 080 842, 843 (mezi 07-16 h v pracovních dnech)