

MOL Dynamic Transit 10W-40

univerzální motorový olej



MOL Dynamic Transit 10W-40 je univerzální motorový olej obsahující minerální a syntetické oleje, které byly vyrobeny moderními procesy rafinace ropy a použitím vyváženého systému přísad, který zajišťuje vysokou výkonnostní úroveň pro osobní a užitková vozidla. Obsahuje složky, které modifikují viskozitní charakteristiky. Splňuje požadavky širokého rozsahu výkonnostních úrovní výrobců motorů společně s nejpřísnějšími americkými a evropskými specifikacemi pro naftové motorové oleje. Doporučuje se zejména pro Euro III, Euro IV a Euro V motory užitkových vozidel, které nemají filtr pevných částic.

Použití



Benzínové nebo přeplňované a nepřeplňované naftové motory užitkových a osobních automobilů

Smíšený vozový park

Užitková vozidla a autobusy vybavené systémy EGR (zpětná cirkulace výfukových plynů) a SCR (selektivní katalytická redukce).

Motory autobusů a užitkových vozidel na krátké a dlouhé vzdálenosti

Motory stavebních, zemědělských, zeměních strojů a ostatních zařízení

Železniční a lodní dieselové motory pracující při nízkých otáčkách a vysokém zatížení

Vlastnosti a výhody

Extrémní nízkoteplotní vlastnosti

Zajišťuje snadné startování i v extrémním chladu a prodlužuje životnost autobaterie

Extrémně dlouhá životnost oleje

Lze snížit četnost prostojů, provozní náklady a dopad na životní prostředí

Univerzální

Široký rozsah aplikací umožňuje snížit počet mazacích olejů

Výjimečná tepelná a oxidační stabilita

Odolává procesu stárnutí a tvorbě usazenin i při vysokých provozních teplotách, zajišťuje dlouhodobou životnost oleje a nižší náklady na údržbu

Vynikající stříhová stabilita

Zachovává si dlouhodobě příznivé vlastnosti i při vysokém smykovém zatížení a velkých zatíženích

Vysoká alkalická rezerva

Dlouhodobá neutralizace kyselin poskytuje dlouhé výměnné intervaly oleje

Vynikající zpracování sazí

Chrání proti tvorbě usazenin a udržuje čistotu válců motoru

MOL Dynamic Transit 10W-40

univerzální motorový olej



Specifikace a schválení

Viskozitní třída: SAE 10W-40
API CI-4
MB-Approval 228.3
MAN M 3275-1
Volvo VDS-3
Tatra TDS 30/12
Renault RLD-2
Mack EO-N
ACEA E7
Global DHD-1
MTU Type 2
Caterpillar ECF-2
MACK EO-M Plus
DDC 93K215
Deutz DQC III-10

Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Hustota při 15°C [g/cm ³]	0,872
Kinematická viskozita při 40 °C [mm ² /s]	97,1
Kinematická viskozita při 100 °C [mm ² /s]	14,4
Viskozitní index	153
Bod tekutosti [°C]	-39
Bod vzplanutí v otevřeném kelímku (Cleveland) [°C]	230
Číslo celkové alkality (BN) [mg KOH/g]	10,1

Vlastnosti v tabulce jsou typické hodnoty produktu a nepředstavují specifikaci.

Pokyny pro manipulaci a skladování

Skladujte v původním obalu na suchém, dobře větraném místě.

Uchovávejte mimo dosah přímého ohně a jiných zdrojů zapálení.

Chraňte před přímým slunečním zářením.

Při přepravě, skladování a používání výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a ekologické předpisy týkající se produktů z minerálních olejů.

Pro další podrobnosti si přečtěte bezpečnostní list produktu.

Motorové oleje jsou hotové formulace maziv, kde nejsou zapotřebí další přísady a dodatečné přidání může mít za následek nepředvídatelné nepříznivé účinky.

Výrobce a distributor nenesou odpovědnost za takové případné škody.

V původním obalu při dodržení skladovacích podmínek: 60 měsíců

Doporučená teplota skladování: max. 40°C

MOL Dynamic Transit 10W-40

univerzální motorový olej



Informace pro objednání

Kód nomenklatury 27101981

SAP kód a balení:

13303295	MOL Dynamic Transit 10W-40 5L	5 l plastový kanistr
13301971	MOL Dynamic Transit 10W-40 X10L	10 l plastový kanistr
13300390	MOL Dynamic Transit 10W-40 20LA	20 l plastový kanistr
13100126	MOL Dynamic Transit 10W-40 50KG	60 l ocelový sud
13100127	MOL Dynamic Transit 10W-40 180KG	216,5 l ocelový sud
13100123	MOL Dynamic Transit 10W-40 860KG	1000 l kontejner

Emailové objednávky: objednavky-oleje@molcesko.cz

Telefon pro objednání: +420 241 080 842, 843 (mezi 07-16 h v pracovních dnech)

Výrobce :MOL-LUB Ltd.

Dovozce : MOL Česká republika, s.r.o., Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zákaznický a technický servis : Tel.: + 420 241 080 855, 843, 821 mobil: 602 578 385 ; Fax : + 420 241 080 878

E-mail: objednavky-oleje@molcesko.cz Web: <http://molcesko.cz>

Poslední revize: 2023.04.05 14:59

3 / 3 Strana.

Verze: 114.000.003