

MOL Dynamic Mistral 10W-40

syntetický olej pro naftové motory



MOL Dynamic Mistral 10W-40 je syntetický, prémiový motorový olej s nízkým obsahem sulfátového popela, síry a fosforu (Low SAPS), pro nejmodernější užitková vozidla. Zachovává si své vynikající vlastnosti i při trvale vysokých teplotách motoru, díky vysoké oxidační stabilitě syntetických olejů. Zajišťuje vynikající ochranu motoru i pro dlouhé výměnné intervaly oleje. Splňuje požadavky širokého rozsahu výkonostních úrovní výrobců motorů společně s nej přísnějšími americkými a evropskými specifikacemi pro naftové motorové oleje. Doporučuje se zejména pro motorová vozidla, které jsou vyráběny se systémy čištění výfukových plynů, které vyhovují emisním požadavkům norem Euro IV, Euro V a Euro VI.

Je vhodný pro vysoce zatížené atmosférické a přeplňované dieselové motory evropských výrobců a též pro motory spalující CNG. Zabezpečuje vynikající ochranu nejmodernějších motorů kamiónů a autobusů MAN, Mercedes-Benz, Renault, Volvo, DAF a jiných.

Použití



Užitková vozidla vybavená systémy EGR (zpětná recirkulace výfukových plynů), SCR (selektivní katalytická redukce), filtrem pevných částic (DPF) a/nebo dieselovým oxidačním katalyzátorem (DOC)

Motory užitkových vozidel poháněné palivem s nízkým a ultranízkým obsahem síry

Konvenční vysoce výkonné přeplňované nebo nepřepřňované motory užitkových vozidel

Motory autobusů a užitkových vozidel na krátké a dlouhé vzdálenosti

Motory zemědělských, stavebních a ostatních strojů

Železniční a lodní dieselové motory pracující při nízkých otáčkách a vysokém zatížení

Vlastnosti a výhody

Nízký obsah popela

Zaručuje dlouhou životnost zařízení k následnému zpracování výfukových plynů

Extrémně dlouhá životnost oleje

Lze snížit četnost prostojů, provozní náklady a dopad na životní prostředí

Nízká těkavost

Snižuje spotřebu motorového oleje a snižuje emise škodlivých látek

Extrémní nízkoteplotní vlastnosti

Zajišťuje snadné startování i v extrémním chladu a prodlužuje životnost autobaterie

Vynikající zpracování sazí

Chrání proti tvorbě usazenin a udržuje čistotu válců motoru

Výjimečná tepelná a oxidační stabilita

Snižuje tvorbu kalu při nízkých teplotách a usazenin při vysokých teplotách

Výrobce :MOL-LUB Ltd.

Dovozce : MOL Česká republika, s.r.o., Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zákaznický a technický servis : Tel.: + 420 241 080 855, 843, 821 mobil: 602 578 385 ; Fax : + 420 241 080 878

E-mail: objednavky-oleje@molcesko.cz Web: <http://molcesko.cz>

Poslední revize: 2022.06.14 14:23

1 / 3 Strana.

Verze: 089.000.012

MOL Dynamic Mistral 10W-40

syntetický olej pro naftové motory



Specifikace a schválení

Viskozitní třída: SAE 10W-40
API CI-4
MB-Approval 228.51
Volvo VDS-3
Tatra TDS 40/16
Renault RLD-2
Deutz DQC IV-18LA
Mack EO-N
ACEA E9
ACEA E7
ACEA E6
ACEA E4-99 Issue 2
JASO DH-2
MAN M 3477
MAN M 3271-1
Renault RGD
Renault RXD
DAF
MTU Type 3.1
Deutz DQC III-10LA
Deutz DQC IV-10LA

Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Hustota při 15°C [g/cm ³]	0,863
Kinematická viskozita při 40 °C [mm ² /s]	101
Kinematická viskozita při 100 °C [mm ² /s]	14,7
Viskozitní index	151
Bod tekutosti [°C]	-33
Bod vzplanutí v otevřeném kelímku (Cleveland) [°C]	240
Číslo celkové alkality (BN) [mg KOH/g]	10,1

Vlastnosti v tabulce jsou typické hodnoty produktu a nepředstavují specifikaci.

Pokyny pro manipulaci a skladování

Skladujte v původním obalu na suchém, dobře větraném místě.

Uchovávejte mimo dosah přímého ohně a jiných zdrojů zapálení.

Chraňte před přímým slunečním zářením.

Při přepravě, skladování a používání výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a ekologické předpisy týkající se produktů z minerálních olejů.

Pro další podrobnosti si přečtěte bezpečnostní list produktu.

Motorové oleje jsou hotové formulace maziv, kde nejsou zapotřebí další přísady a dodatečné přidání může mít za následek nepředvídatelné nepříznivé účinky.

Výrobce a distributor nenesou odpovědnost za takové případné škody.

V původním obalu při dodržení skladovacích podmínek: 60 měsíců

Doporučená teplota skladování: max. 40°C

Výrobce :MOL-LUB Ltd.

Dovozce : MOL Česká republika, s.r.o., Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zákaznický a technický servis : Tel.: + 420 241 080 855, 843, 821 mobil: 602 578 385 ; Fax : + 420 241 080 878

E-mail: objednavky-oleje@molcesko.cz Web: <http://molcesko.cz>

Poslední revize: 2022.06.14 14:23

2 / 3 Strana.

Verze: 089.000.012

MOL Dynamic Mistral 10W-40

syntetický olej pro naftové motory



Informace pro objednání

Kód nomenklatury 27101981

SAP kód a balení:

13100079	MOL Dynamic Mistral 10W-40 47KG	60 l ocelový sud
13100081	MOL Dynamic Mistral 10W-40 170KG	216,5 l ocelový sud
13100078	MOL Dynamic Mistral 10W-40 860KG	1000 l kontejner

Emailové objednávky: objednavky-oleje@molcesko.cz

Telefon pro objednání: +420 241 080 842, 843 (mezi 07-16 h v pracovních dnech)

Výrobce :MOL-LUB Ltd.

Dovozce : MOL Česká republika, s.r.o., Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zákaznický a technický servis : Tel.: + 420 241 080 855, 843, 821 mobil: 602 578 385 ; Fax : + 420 241 080 878

E-mail: objednavky-oleje@molcesko.cz Web: <http://molcesko.cz>

Poslední revize: 2022.06.14 14:23

3 / 3 Strana.

Verze: 089.000.012