

MOL Turbo Diesel 15W-40

vícestupňový olej pro naftové motory



MOL Turbo Diesel 15W-40 je vícestupňový motorový olej pro dieselové motory vyrobený z minerálního oleje pomocí aditiv, která zajišťují moderní výkonnostní úroveň, obsahující přísady pro modifikaci viskozitních vlastností.

Použití



Konvenční vysoce výkonné přeplňované nebo nepřeplňované motory užitkových vozidel

Motory autobusů a užitkových vozidel na krátké a dlouhé vzdálenosti

Motory stavebních, zemědělských, zemních strojů a ostatních zařízení

Dieselové motory pracující při nízkých otáčkách a vysokém zatížení

Vlastnosti a výhody

Vynikající zpracování sazí

Chrání proti tvorbě usazenin a udržuje čistotu válců motoru

Vynikající stříhová stabilita

Zachovává si dlouhodobě příznivé vlastnosti i při vysokém smykovém zatížení a velkých zatíženích
Zachovává si viskozitní vlastnosti během celého výměnného intervalu oleje

Dobrá oxidační stabilita

Snižuje se tvorba úsad při vysokých teplotách
Čistší motor

Vysoká alkalická rezerva

Nepřetržitá neutralizace kyselin zajišťuje lepší ochranu proti korozi

Specifikace a schválení

Viskozitní třída: SAE 15W-40
ACEA E2-96 Issue 5
API CF-4/CF/SJ
MAN 271
Volvo VDS
TEDOM 258-2
MTU Type 1
Avia
Allison C-4
ZETOR
Deutz DQC I-02

Výrobce :MOL-LUB Ltd.

Dovozce : MOL Česká republika, s.r.o., Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zákaznický a technický servis : Tel.: + 420 241 080 855, 843, 821 mobil: 602 578 385 ; Fax : + 420 241 080 878

E-mail: objednavky-oleje@molcesko.cz Web: <http://molcesko.cz>

Poslední revize: 2021.11.29 10:26

1 / 2 Strana.

Verze: 006.006.000

MOL Turbo Diesel 15W-40

vícetupňový olej pro naftové motory



Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Hustota při 15°C [g/cm ³]	0,883
Kinematická viskozita při 40 °C [mm ² /s]	113,1
Kinematická viskozita při 50 °C [mm ² /s]	69,2
Kinematická viskozita při 100 °C [mm ² /s]	15,0
Viskozitní index	138
Bod tekutosti [°C]	-30
Bod vzplanutí v otevřeném kelímku (Cleveland) [°C]	230
Číslo celkové alkality (BN) [mg KOH/g]	7,6

Vlastnosti v tabulce jsou typické hodnoty produktu a nepředstavují specifikaci.

Pokyny pro manipulaci a skladování

Skladujte v původním obalu na suchém, dobře větraném místě.

Uchovávejte mimo dosah přímého ohně a jiných zdrojů zapálení.

Chraňte před přímým slunečním zářením.

Při přepravě, skladování a používání výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a ekologické předpisy týkající se produktů z minerálních olejů.

Pro další podrobnosti si přečtěte bezpečnostní list produktu.

Motorové oleje jsou hotové formulace maziv, kde nejsou zapotřebí další přísady a dodatečné přidání může mít za následek nepředvídatelné nepříznivé účinky.

Výrobce a distributor nenesou odpovědnost za takové případné škody.

V původním obalu při dodržení skladovacích podmínek: 60 měsíců

Doporučená teplota skladování: max. 40°C