

MOL Transfluid TO-4 SAE 10W

převodový olej



MOL Transfluid TO-4 SAE 10W je převodový olej prémiové kvality vyrobený z vysoce rafinovaných olejů na minerální bázi a komplexního aditivačního systému. Díky svému speciálnímu složení poskytuje vynikající výkon převodů a mokrých brzd, jakož i výbornou ochranu proti opotřebení.

Použití



Hydraulické systémy stavebních a těžebních strojů

Převody stavebních a těžebních strojů

Převody a hydraulické systémy zařízení používaných pro manipulaci s materiálem

Vlastnosti a výhody

Vynikající ochrana proti opotřebení

Dlouhá životnost převodů zajišťující spolehlivý provoz

Vynikající zatížitelnost

Nedochází k narušení mazacího filmu ani při nárazovém zatížení, chrání proti zadření

Optimální třecí vlastnosti

Mokré brzdy a spojky pracují tišší a bez chvění

Nízká tendence k pěnění

Nížší riziko kavitace

Vynikající ochrana proti korozi

Dlouhodobá ochrana součástí

Výjimečná tepelná a oxidační stabilita

Dlouhodobě odolává procesům stárnutí a nedochází k tvorbě škodlivých usazenin

Specifikace a schválení

Viskozitní třída: SAE 10W
ZF TE-ML 03C[ZF002245]
API CF
API MT-1
Caterpillar TO-4
Komatsu KES 07.868.1
Allison C-4

Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Hustota při 15°C [g/cm ³]	0,881
Kinematická viskozita při 40 °C [mm ² /s]	36,9
Kinematická viskozita při 100 °C [mm ² /s]	6,0
Viskozitní index	106
Bod tekutosti [°C]	-33
Bod vzplanutí v otevřeném kelímku (Cleveland) [°C]	240

Vlastnosti v tabulce jsou typické hodnoty produktu a nepředstavují specifikaci.

Výrobce :MOL-LUB Ltd.

Dovozce : MOL Česká republika, s.r.o., Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zákaznický a technický servis : Tel.: + 420 241 080 855, 843, 821 mobil: 602 578 385 ; Fax : + 420 241 080 878

E-mail: objednavky-oleje@molcesko.cz Web: <http://molcesko.cz>

Poslední revize: 2021.11.29 10:27

1 / 2 Strana.

Verze: 007.001.005

MOL Transfluid TO-4 SAE 10W

převodový olej



Pokyny pro manipulaci a skladování

Skladujte v původním obalu na suchém, dobře větraném místě.

Uchovávejte mimo dosah přímého ohně a jiných zdrojů zapálení.

Chraňte před přímým slunečním zářením.

Při přepravě, skladování a používání výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a ekologické předpisy týkající se produktů z minerálních olejů.

Pro další podrobnosti si přečtěte bezpečnostní list produktu.

Převodové oleje jsou hotové formulace maziv, kde nejsou zapotřebí další přísady a dodatečné přidání mýdla mít za následek nepředvídatelné nepříznivé účinky.

Výrobce a distributor nenesou odpovědnost za takové případné škody.

V původním obalu při dodržení skladovacích podmínek: 60 měsíců

Doporučená teplota skladování: max. 40°C