



RAVENOL Outboardoel 4T SAE 15W-40

Ravenol Outboardoel 4T SAE 15W-40 je minerální motorový olej se speciální formulací pro 4-taktní závěsné motory se vstřikováním podle NMMA FC-W. Správné mazání a ochrana proti opotřebení pomocí speciálních aditiv nízkým obsahem popela. Vynikající ochrana proti korozi.

Ravenol Outboardoel 4T SAE 15W-40 je modře zbarvený vysoce kvalitní 4-taktní motorový olej.

Ravenol Outboardoel 4T SAE 15W-40 je schválen a splňuje požadavky NMMA (National Marine Manufacturers Association) výrobců FC-W.

Aplikační poznámka

Ravenol Outboardoel 4T SAE 15W-40 mohou být použity ve všech závěsných motorech s předepsaným míšícím poměrem od výrobce motoru, pro který je olej v závislosti na "TC-W3". To může být také použito pro motory pracující v mořské vodě.

Ravenol Outboardoel 4T SAE 15W-40 splňuje požadavky pro 4-taktní lodní motory Yamaha 115 General Performance Engine test.

Požadavky výrobcem motoru musí být dodrženy.

Kvalita klasifikace:

Ravenol Outboardoel 4T SAE 15W-40 je uvolněn, osvědčený v praxi a osvědčený při použití u agregátů s předepsanou náplní:

Uvolnění:

NMMA FC-W, FB-80812K

Spolehlivý v praxi a osvědčený při použití u agregátů s předepsanou náplní:

Yamaha, Honda, Suzuki, Johnson / Evinrude, Tohatsu / Nissan, Mercury Verado

Vlastnosti:

RAVENOL Outboardoel 4T SAE 15W-40 nabízí:

- ochrana proti korozi ve všech částech motoru olejem smáčené
- okamžitá homogenní směs s použitým palivem (včetně bezolovnatého)
- tlaku a teplotě odolný olejový film
- vynikající protioděrové vlastnosti
- bezezbytkové spalování bez usazenin
- vynikající stříhová stabilita
- ochrana proti opotřebení

Vlastnosti	Jednotka	Data	Zkouška podle
Barva		modrá	-
Hustota při 20 ° C	kg / m ³	870	EN ISO 12185
Viskozita při 40 ° C	mm / s	103,1	DIN 51 562
Viskozita při 100 ° C	mm / s	15.1	DIN 51 562
Viskozitní index VI		154	DIN ISO 2909
Bod tuhnutí	° C	-30	DIN ISO 3016
TBN	mg KOH / g	7.5	DIN ISO 3771

Všechny uvedené hodnoty jsou cca.hodnoty a podléhají na trhu běžným odchylkám.

Veškeré údaje odpovídají podle nejlepšího vědomí současnému stavu našich poznatků a vývoje. Změny zůstávají vyhrazeny.Veškeré odkazy na normy DIN slouží pouze popisu zboží a nepředstavují žádnou záruku. V problematických případech vyžadujte technickou konzultaci.

04. 10 2012

Ravensberger Schmierstoffv ertrieb GmbH
Postfach 1163
33819 Werther
Tel.: 05203/9719-0,Fax.: 052039719-40 / 41