



RAVENOL Marineoil SHPD 25W-40 synthetic

RAVENOL Marineoil SHPD 25W-40 synthetic je motorový olej pro použití lodní vznětové motory.

RAVENOL Marineoil SHPD 25W-40 synthetic je složen z netradičních syntetických složek a moderních aditiv HC základových olejů.

RAVENOL Marineoil SHPD 25W-40 synthetic zaručuje nejdelší intervaly výměny oleje a ochranu proti opotřebením při nízké spotřebě oleje a paliva.

Klasifikace jakosti:

RAVENOL Marineoil SHPD 25W-40 synthetic je prokázáno v praxi a osvědčený při použití u agregátů s předepsanou náplní:

Specifikace

ACEA B4, ACEA E7, API CF, API CI-4

Spolehlivý v praxi a osvědčený při použití u agregátů s předepsanou náplní

Detroit Diesel, Caterpillar, Steyr, NANNI Diesel, SKL, MAN, PERKINS, Sulzer, Vetus DEUTZ, YANMAR, IVECO, MTU, Mercruiser, Volvo Penta

Vlastnosti:

RAVENOL Marineoil SHPD 25W-40 synthetic poskytuje:

- vynikající mycí a čistící schopnosti
- nízké ztráty vypařováním
- vysoká odolnost proti stárnutí
- optimální starty za studena
- nejlepší ochrana proti opotřebením
- snižuje spotřebu oleje a paliva

Vlastnosti	Jednotka	Data	Zkouška podle
Barva		modrý	-
Hustota při 20 ° C	kg / m ³	0868	EN ISO 12185
Viskozita při -25 ° C,	mPa.s	<7000	ASTM D5293
Viskozita při 40 ° C.	mm ² / s	92.0	DIN 51 562
Viskozita při 100 ° C	mm ² / s	13.7	DIN 51 562
Viskozitní index VI		151	DIN ISO 2909
Bod vzplanutí (COC)	° C	214	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	° C	-36	DIN ISO 3016
TBN	mg KOH / g	11	DIN ISO 3771
Síranový popel	%	1.3	-

Veškeré údaje odpovídají podle nejlepšího vědomí současnému stavu našich poznatků a vývoje. Změny zůstávají vyhrazeny. Veškeré odkazy na normy DIN slouží pouze popisu zboží a nepředstavují žádnou záruku. V problematických případech vyžadujte technickou konzultaci.

03. 03. 2014

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH

Postfach 1163

33819 Werther

Tel.: 05203/9719-0, Fax.: 05203/9719-40 / 41