



eni Acer MV

eni Acer MV 10 je speciální olej s velmi nízkou viskozitou, vyrobený na bázi vybraných základových olejů a antioxidantů, protikorozních a protioděrových přísad. Je speciálně navržen pro mazání rychlých vřeten obráběcích strojů.

CHARAKTERISTIKA (TYPICKÉ HODNOTY)

eni Acer MV 10

Viskozita při 40 °C	mm ² /s	10,2
Viskozita při 100°C	mm ² /s	2,7
Viskozitní index	-	102
Bod vzplanutí (o.k.)	°C	158
Bod tuhnutí	°C	-27
Hustota při 15°C	kg/m ³	853

VLASTNOSTI A VÝKON

- **eni Acer MV 10** má velmi dobrou odolnost vůči oxidaci a stabilitu vůči stárnutí.
- Vysoký viskozitní index minimalizuje změny viskozity v průběhu normálního rozsahu pracovních teplot.
- Jeho vynikající protikorozní vlastnosti brání oxidaci povrchů a zabraňují provozním potížím a selhání oleje způsobených oxidy kovů.

POUŽITÍ

eni Acer MV 10 je doporučen pro mazání rychlých vřeten obráběcích strojů. Může být také použit při mazání pletacích strojů, strojních jehel při výrobě punčoch, pneumatického nářadí a jako kalibrační kapaliny.

SPECIFIKACE

eni Acer MV 10 splňuje požadavky následujících specifikací:

- ISO -L- FC