

# MOL WO M 68

## medicinální bílý olej



MOL WO M 68 je bílý olej vysoké čistoty na bázi minerálního oleje, vyrobený vícestupňovým rafinačním procesem. Neobsahuje aromatické sloučeniny. Splňuje nejdůležitější specifikace pro bílý olej jako např. ustanovení o tekutém parafínu (Paraffinum liquidum) v Evropském a Maďarském lékopisu a jde nad rámec požadavků na čistotu daných normami 172.878 a 178.3620(a) Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv Spojených států amerických (FDA). Výrobek dále vyhovuje Nařízení Evropské komise č. 10/2011/ES o materiálech přicházejících do styku s potravinami.

### Použití



Výroba farmaceutických výrobků

Výroba kosmetických přípravků

Výroba potravin

Zařízení, u kterých je možný kontakt s potravinami

Kompresory, u nichž je vyžadována vysoká čistota

Výroba potravinářských obalových materiálů

### Vlastnosti a výhody

Vysoká čistota

Chemicky neutrální, splňuje nejpřísnější požadavky na čistotu  
Při přímém kontaktu s živými organismy nezpůsobují poškození zdraví, jsou-li dodrženy pokyny

Bezbarvý a bez zápachu

Nedochází ke změně barvy a vůně výrobku

Neobsahuje aromatické sloučeniny

Bezpečné použití

### Specifikace a schválení

Viskozitní třída: ISO VG 68

**KOSHER**

**HALAL**

European Pharmacopoeia (Ph.Eur. Curr.revision)

Ph. Hg. VIII (Pharmacopoeia Hungarica)

FDA 172.878

FDA 178.3620(a)

Výrobce :MOL-LUB Ltd.

Dovozce : MOL Česká republika, s.r.o., Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zákaznický a technický servis : Tel.: + 420 241 080 855, 843, 821 mobil: 602 578 385 ; Fax : + 420 241 080 878

E-mail: [objednavky-oleje@molcesko.cz](mailto:objednavky-oleje@molcesko.cz) Web: <http://molcesko.cz>

Poslední revize: 2021.11.30 15:15

1 / 2 Strana.

Verze: 015.002.011

# MOL WO M 68

## medicinální bílý olej



### Vlastnosti

| Vlastnosti                                           | Typické hodnoty |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| Barva (Saybolt)                                      | +30             |
| Hustota při 15°C [g/cm <sup>3</sup> ]                | 0,867           |
| Kinematická viskozita při 40 °C [mm <sup>2</sup> /s] | 69,1            |
| Dynamická viskozita při 20 °C [mPa.s]                | 192             |
| Bod tekutosti [°C]                                   | -12             |
| Bod vzplanutí v otevřeném kelímku (Cleveland ) [°C]  | 250             |

Vlastnosti v tabulce jsou typické hodnoty produktu a nepředstavují specifikaci.

### Pokyny pro manipulaci a skladování

Skladujte v původním obalu na suchém, dobře větraném místě.

Uchovávejte mimo dosah přímého ohně a jiných zdrojů zapálení.

Chraňte před přímým slunečním zářením.

Při přepravě, skladování a používání výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a ekologické předpisy týkající se produktů z minerálních olejů.

Pro další podrobnosti si přečtěte bezpečnostní list produktu.

Skladovatelnost v plastových obalech: 12 měsíců.

V původním obalu při dodržení skladovacích podmínek: 36 měsíců

Doporučená teplota skladování: max. 40°C

### Informace pro objednání

Kód nomenklatury 27101985

#### SAP kód a balení:

13301953 MOL WO M 68 860KG

13301950 MOL WO M 68

1000 l kontejner  
autocisterna

**Emailové objednávky: [objednavky-oleje@molcesko.cz](mailto:objednavky-oleje@molcesko.cz)**

Telefon pro objednání: +420 241 080 842, 843 (mezi 07-16 h v pracovních dnech)