

MOL Dynamic Garden 2T

olej pro dvoutaktní motory



MOL Dynamic Garden 2T je syntetický, předředený motorový olej pro dvoudobé motory vyrobený z vysoce rafinovaných základových olejů a vysoce výkonných aditiv pro použití u malých zahradních strojů. Splňuje a dokonce překonává specifikace motorových olejů vydané předními výrobci malých zahradních strojů jako jsou MTD, Briggs & Stratton, Honda a Tecumseh. Poskytuje odpovídající mazání u systémů mazaných směsí, je-li použit směšovací poměr stanovený výrobcem v pokynech k údržbě. Použití MOL Dynamic Garden 2T není doporučeno u dvoudobých motorů mazaných směsí pracujících s palivy obsahujícími bioetanol (E85).

Použití



Dvoutaktní motory malé zahradní techniky (rotavátory, sekačky na trávu, křovinořezy, ruční motorové pily, elektrické generátory, atd.)

Vlastnosti a výhody

Obsahuje speciální přísady

Dokonale mísitelný s palivem

Nízký obsah popela

Snížení kouřivosti a škodlivých emisí z motoru

Vynikající čistící účinek

Zajišťuje stálou čistotu pístu a spalovací komory a volný pohyb pístních kroužků

Specifikace a schválení

API TC+
JASO FD
CEC TSC-3
ISO-L-EGD

Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Hustota při 15°C [g/cm ³]	0,868
Kinematická viskozita při 40 °C [mm ² /s]	60,0
Kinematická viskozita při 100 °C [mm ² /s]	8,7
Bod tekutosti [°C]	-36
Bod vzplanutí v otevřeném kelímku (Cleveland) [°C]	90
Sulfátový popel [hmotnost %]	0,05

Vlastnosti v tabulce jsou typické hodnoty produktu a nepředstavují specifikaci.

Výrobce :MOL-LUB Ltd.

Dovozce : MOL Česká republika, s.r.o., Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zákaznický a technický servis : Tel.: + 420 241 080 855, 843, 821 mobil: 602 578 385 ; Fax : + 420 241 080 878

E-mail: objednavky-oleje@molcesko.cz Web: <http://molcesko.cz>

Poslední revize: 2021.11.29 10:26

1 / 2 Strana.

Verze: 015.002.001

MOL Dynamic Garden 2T

olej pro dvoutaktní motory



Pokyny pro manipulaci a skladování

Skladujte v původním obalu na suchém, dobře větraném místě.

Uchovávejte mimo dosah přímého ohně a jiných zdrojů zapálení.

Chraňte před přímým slunečním zářením.

Při přepravě, skladování a používání výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a ekologické předpisy týkající se produktů z minerálních olejů.

Pro další podrobnosti si přečtěte bezpečnostní list produktu.

Motorové oleje jsou hotové formulace maziv, kde nejsou zapotřebí další přísady a dodatečné přidání může mít za následek nepředvídatelné nepříznivé účinky.

Výrobce a distributor nenesou odpovědnost za takové případné škody.

V původním obalu při dodržení skladovacích podmínek: 60 měsíců

Doporučená teplota skladování: max. 40°C

Informace pro objednání

Kód nomenklatury 27101981

SAP kód a balení:

13100061 MOL Dynamic Garden 2T 0,1L

0,1L fém flakon

13301093 MOL Dynamic Garden 2T 0,6L BRO

0,6 l plastová láhev

Emailové objednávky: objednavky-oleje@molcesko.cz

Telefon pro objednání: +420 241 080 842, 843 (mezi 07-16 h v pracovních dnech)