

MOL DOT 3

brzdová kapalina



MOL DOT 3 je syntetická brzdová kapalina na bázi polyglykoléru a polyglykolu, obsahující inhibitory oxidace, koroze a pění, má vynikající schopnosti absorbovat vlhko a teplotu suchého bodu varu alespoň 230 °C. Lze ji míchat se všemi brzdovými kapalinami se stejnou specifikací.

Použití



Hydraulické brzdové systémy s protiblokovacím systémem (ABS) a systémem kontroly stability (ASC)

Hydraulické brzdy a spojky ve vozidlech

Vlastnosti a výhody

Vynikající schopnost absorbovat vlhkost

Brání vytváření ledových krystalů při nízkých teplotách a bublin par při vysokých teplotách

Vynikající ochrana proti opotřebení

Vynikající ochrana pracovních válců hydraulických brzdových systémů

Nízký bod tekutosti

Přenos tlaku je garantován až do -40 °C

Kompatibilní s konstrukčními materiály

Nedochází k poškozování plastových a pryžových částí brzdového systému

Vynikající ochrana proti korozi

Vyšší úroveň ochrany kovových částí (šedá litina, měď, zinek, kadmium, hliník)

Specifikace a schválení

SAE J 1703
FMVSS 116
DOT 3
ISO 4925 Class 3

Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Vzhled	žlutá
Kinematická viskozita při -40 °C [mm ² /s]	1270
Kinematická viskozita při 100 °C [mm ² /s]	2,2
Měrná hmotnost při 20 °C [g/cm ³]	1,031
pH	9,0
Bod varu [°C]	243
Mokrý bod varu [°C]	151

Vlastnosti v tabulce jsou typické hodnoty produktu a nepředstavují specifikaci.

MOL DOT 3

brzdová kapalina



Pokyny pro manipulaci a skladování

Skladujte v původním obalu se vzduchotěsným uzávěrem, odděleně od potravin, na místě chráněném před vodou a slunečním zářením a mimo dosah dětí.

V původním obalu při dodržení skladovacích podmínek: 36 měsíců

Doporučená teplota skladování: max. 45°C

Informace pro objednání

SAP kód a balení:

19010446 MOL DOT 3 0,5L

0,5L műanyag flakon

Emailové objednávky: objednavky-oleje@molcesko.cz

Telefon pro objednání: +420 241 080 842, 843 (mezi 07-16 h v pracovních dnech)