

MOL Dynamic Moto 2T

syntetický motorový olej pro dvoutaktní motocykly



MOL Dynamic Moto 2T je dvoutaktní motorový olej, kompatibilní s katalyzátorem, vyrobený z vysoce výkonných syntetických olejů a moderních přísad, které zabraňují oxidaci, korozi, opotřebení a usazeninám. Splňuje nejvyšší výkonnostní úroveň japonských a evropských norem. Poskytuje potřebné mazání v systémech mazaných směsí, pokud je použit směšovací poměr stanovený výrobcem v návodu k použití (což je obvykle 1:50). MOL Dynamic Moto 2T se nedoporučuje používat ve směsi, kterou jsou mazány dvoutaktní motory pracující s palivy obsahujícími bioetanol (E85).

Použití



Dvoutaktní benzínové motory mazané směsí oleje a benzínu nebo vstřikováním oleje (automatické mazání)

Moderní dvoutaktní mopedy a skútry

Dvoutaktní motory malé zahradní techniky (rotavátory, sekačky na trávu, křovinořezy, ruční motorové pily, elektrické generátory, atd.)

Vlastnosti a výhody

Obsahuje speciální přísady

Dokonale mísitelný s palivem

Vynikající čisticí účinek

Brání zanášení zapalovací svíčky a zpomaluje ucpávání výfukového systému

Nízký obsah popela

Snížení kouřivosti a škodlivých emisí z motoru

Vynikající ochrana proti opotřebení

Dlouhá životnost motoru i při trvalém vysokém zátížení

Specifikace a schválení

API TC
JASO FD
Piaggio
Husqvarna
ISO-L-EGD

Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Vzhled	tmavomodrá, průzračná, čistá
Hustota při 15°C [g/cm ³]	0,851
Kinematická viskozita při 40 °C [mm ² /s]	48,5
Kinematická viskozita při 100 °C [mm ² /s]	8,2
Bod tekutosti [°C]	-42
Bod vzplanutí v otevřeném kelímku (Cleveland) [°C]	95
Sulfátový popel [hmotnost %]	0,12

Vlastnosti v tabulce jsou typické hodnoty produktu a nepředstavují specifikaci.

Výrobce :MOL-LUB Ltd.

Dovozce : MOL Česká republika, s.r.o., Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zákaznický a technický servis : Tel.: + 420 241 080 855, 843, 821 mobil: 602 578 385 ; Fax : + 420 241 080 878

E-mail: objednavky-oleje@molcesko.cz Web: <http://molcesko.cz>

Poslední revize: 2021.11.29 10:26

1 / 2 Strana.

Verze: 016.005.000

MOL Dynamic Moto 2T

syntetický motorový olej pro dvoutaktní motocykly



Pokyny pro manipulaci a skladování

Skladujte v původním obalu na suchém, dobře větraném místě.

Uchovávejte mimo dosah přímého ohně a jiných zdrojů zapálení.

Chraňte před přímým slunečním zářením.

Při přepravě, skladování a používání výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a ekologické předpisy týkající se produktů z minerálních olejů.

Pro další podrobnosti si přečtěte bezpečnostní list produktu.

Motorové oleje jsou hotové formulace maziv, kde nejsou zapotřebí další přísady a dodatečné přidání může mít za následek nepředvídatelné nepříznivé účinky.

Výrobce a distributor nenesou odpovědnost za takové případné škody.

V původním obalu při dodržení skladovacích podmínek: 60 měsíců

Doporučená teplota skladování: max. 40°C

Informace pro objednání

Kód nomenklatury 34031980

SAP kód a balení:

13301872 MOL Dynamic Moto 2T 47KG

60 l ocelový sud

Emailové objednávky: objednavky-oleje@molcesko.cz

Telefon pro objednání: +420 241 080 842, 843 (mezi 07-16 h v pracovních dnech)