

MOL Farm STOU 10W-30

univerzální traktorový olej



MOL Farm STOU 10W-30 je univerzální traktorový olej typu STOU vyrobený ze syntetického a hluboce rafinovaného minerálního oleje s použitím vyváženého komplexního systému přísad, který splňuje požadavky pro traktory.

Použití



Měníče točivého momentu zemědělských a stavebních strojů vhodné pro John Deere Direct Drive, Powershift.

Převodovky AGCO (Fendt) Vario

Motory traktorů a samohybných zemědělských strojů, u nichž je předpis výrobce uveden v seznamu "Specifikace a schválení"

Hydrostatické pohony

Vlastnosti a výhody

Vynikající ochrana proti opotřebení

Optimální třecí vlastnosti

Vynikající ochrana proti korozi

Dobrá tepelná a oxidační stabilita

Zlepšené nízkoteplotní vlastnosti

Dlouhá životnost převodů zajišťující spolehlivý provoz

Mokré brzdy a spojky pracují tišší a bez chvění

Dlouhodobá ochrana proti poškození povrchu i v přítomnosti vlhkosti

Netvoří se usazeniny anebo kaly
Spolehlivý provoz a nižší provozní náklady

Spolehlivý provoz i při nízkých teplotách

Specifikace a schválení

Viskozitní třída: SAE 10W-30

ACEA E3-96 Issue 4

API CG-4

API GL-4

Ford ESN M2C159-B/C

Caterpillar TO-2

ZF TE-ML 06B

ZF TE-ML 06C

ZF TE-ML 07B

Allison C-4

John Deere JDM J20C

John Deere JDM J27

Massey-Ferguson M1145

Massey-Ferguson M1144

White-Farm Q-1826

Eaton (Vickers) M-2950-S

Eaton (Vickers) I-280-S

MOL Farm STOU 10W-30

univerzální traktorový olej



Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Hustota při 15°C [g/cm ³]	0,880
Kinematická viskozita při 40 °C [mm ² /s]	68,6
Kinematická viskozita při 100 °C [mm ² /s]	10,8
Viskozitní index	147
Bod tekutosti [°C]	-36
Bod vzplanutí v otevřeném kelímku (Cleveland) [°C]	220

Vlastnosti v tabulce jsou typické hodnoty produktu a nepředstavují specifikaci.

Pokyny pro manipulaci a skladování

Skladujte v původním obalu na suchém, dobře větraném místě.

Uchovávejte mimo dosah přímého ohně a jiných zdrojů zapálení.

Chraňte před přímým slunečním zářením.

Při přepravě, skladování a používání výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a ekologické předpisy týkající se produktů z minerálních olejů.

Pro další podrobnosti si přečtěte bezpečnostní list produktu.

V původním obalu při dodržení skladovacích podmínek: 60 měsíců

Doporučená teplota skladování: max. 40°C