

MOL Farm STOU 15W-30

univerzální traktorový olej



MOL Farm STOU 15W-30 je univerzální traktorový olej typu STOU vyrobený z vysoce rafinovaných minerálních olejů a komplexního aditivačního systému, který splňuje požadavky pro traktory.

Použití



Měníče točivého momentu zemědělských a stavebních strojů vhodné pro John Deere Direct Drive, Powershift.

Motory traktorů a samohybných zemědělských strojů, u nichž je předpis výrobce uveden v seznamu "Specifikace a schválení"

Hydrostatické pohony

Vlastnosti a výhody

Vynikající ochrana proti opotřebením

Optimální třecí vlastnosti

Vynikající ochrana proti korozi

Dobrá tepelná a oxidační stabilita

Dlouhá životnost převodů zajišťující spolehlivý provoz

Mokré brzdy a spojky pracují tišší a bez chvění

Dlouhodobá ochrana proti poškození povrchu i v přítomnosti vlhkosti

Netvoří se usazeniny anebo kaly
Spolehlivý provoz a nižší provozní náklady

Specifikace a schválení

Viskozitní třída: SAE 15W-30
ACEA E3-96 Issue 4
API CG-4
API GL-4
Ford ESN M2C159-B/C
Caterpillar TO-2
Allison C-4
John Deere JDM J20C
John Deere JDM J27
Massey-Ferguson M1145
Massey-Ferguson M1139
Massey-Ferguson M1110
White-Farm Q-1826
Eaton (Vickers) M-2950-S
Eaton (Vickers) I-280-S

Výrobce :MOL-LUB Ltd.

Dovozce : MOL Česká republika, s.r.o., Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zákaznický a technický servis : Tel.: + 420 241 080 855, 843, 821 mobil: 602 578 385 ; Fax : + 420 241 080 878

E-mail: objednavky-oleje@molcesko.cz Web: <http://molcesko.cz>

Poslední revize: 2021.11.29 10:26

1 / 2 Strana.

Verze: 017.001.000

MOL Farm STOU 15W-30

univerzální traktorový olej



Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Hustota při 15°C [g/cm ³]	0,884
Kinematická viskozita při 40 °C [mm ² /s]	79,8
Kinematická viskozita při 100 °C [mm ² /s]	10,7
Viskozitní index	120
Bod tekutosti [°C]	-36
Bod vzplanutí v otevřeném kelímku (Cleveland) [°C]	220

Vlastnosti v tabulce jsou typické hodnoty produktu a nepředstavují specifikaci.

Pokyny pro manipulaci a skladování

Skladujte v původním obalu na suchém, dobře větraném místě.

Uchovávejte mimo dosah přímého ohně a jiných zdrojů zapálení.

Chraňte před přímým slunečním zářením.

Při přepravě, skladování a používání výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a ekologické předpisy týkající se produktů z minerálních olejů.

Pro další podrobnosti si přečtěte bezpečnostní list produktu.

V původním obalu při dodržení skladovacích podmínek: 60 měsíců

Doporučená teplota skladování: max. 40°C