



RAVENOL ATF 5/4 HP Fluid

RAVENOL ATF 5/4 HP Fluid je navržen na základě hydrokrakování olejů PAO se speciálními aditivami a inhibitory k zajištění řádného fungování automatické převodovky.

RAVENOL ATF 5/4 HP Fluid je ATF (kapalina pro automatickou převodovku), moderní generace na pro všechny čtyř a pěti-stupňové automatické převodovky od ZF. Garantovaná v každém provozním stavu maximální ochranu proti opotřebení.

RAVENOL ATF 5/4 HP Fluid má neutrální hnědou barvu

Aplikační poznámka:

RAVENOL ATF 5/4 HP Fluid je vhodný pro použití v automatických převodovkách ZF Series 4 HP (4HP20, 4HP22, 4HP24) a 5HP (5HP18, 5HP19, 5HP24, 5HP30). Bezúdržbové plnění za normálních provozních podmínek

Kvalita klasifikace:

Praxe a osvědčení při použití u agregátů s předepsanou náplní

Alfa Romeo 20HP 14891900, ATF LT 71141, LA ATF 2634 BMW 8322 9407765, 8322 9407807 BMW, Citroen / Peugeot AL4 PR 9736,22, Jaguar JLM 20237, Land Rover STC4863, Mercedes 0019892203, Porsche 999.917.547.00, Renault DP0, VW / Audi G052162 A1 / A2 / A6, VW TL 162 52, ZF S671 090 170

Vlastnosti:

RAVENOL ATF 5 HP Fluid nabízí:

- Velmi dobrá mazivost i při nízkých teplotách v zimě
- Vysoký a stabilní viskozitní index
- Velmi dobrá oxidační stabilita
- Nejširší ochrana proti opotřebení, korozi a pění
- Vynikající stálost koeficientu tření
- Vysoká tepelná a oxidační stabilita
- Vynikající chladicí výkon

Vlastnosti	Jednotka	Data	Zkouška podle
Barva		hnědý	vizuálně
Hustota při 20 ° C	kg / m ³	847	EN ISO 12185
Bod tuhnutí	° C	-42	DIN ISO 3016

Všechny uvedené hodnoty jsou cca.hodnoty a podléhají na trhu běžným odchylkám.

Veškeré údaje odpovídají podle nejlepšího vědomí současnému stavu našich poznatků a vývoje. Změny zůstávají vyhrazeny.Veškeré odkazy na normy DIN slouží pouze popisu zboží a nepředstavují žádnou záruku.V problematice případech vyžadujte technickou konzultaci.

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH
Postfach 1163
D-33824 Werther
Telefon: 05203-9719-0
Fax: 05203-9719-40/41